

LATICRYL

LÁTEX AL AGUA, A BASE DE PURA RESINA ACRÍLICA
PARA MEJORAR LA ADHERENCIA DE ARGAMASAS
Y AGLUTINANTES DE TODO TIPO



CONFIERE CRÉDITOS **LEED**

CARACTERÍSTICAS	IMPACTO AMBIENTAL	MODO DE EMPLEO	ADVERTENCIAS GENERALES
A BASE DE AGUA	ECO GREEN	MEZCLAR MECÁNICAMENTE	PROTEGER DEL HIELO

PROBLEMA

AUMENTAR LA ADHERENCIA Y LA RESISTENCIA DE ARGAMASAS Y ENLUCIDOS



En distintas obras de restablecimiento con distintos tipos de argamasa a menudo se presenta el problema de la escasa adherencia sobre soportes demasiado lisos, arenosos o viejos e irregulares.

SOLUCIÓN

LATICRYL es un látex a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa que sirve para obtener argamajas con características de resistencia, adherencia e impermeabilidad superiores a los tipos tradicionales.

La particular fórmula permite una mejora de todas las características de las argamajas a base de cal, cemento o yeso.

SECTORES DE EMPLEO

LATICRYL se utiliza para:

- mejorar las características de las argamajas para losas, enlucidos, nivelados, repellos, inyecciones y estucados;
- mejorar la adherencia y la impermeabilidad del cemento osmótico OSMOSEAL;
- mejorar la adherencia de las argamajas de retracción compensada para el restablecimiento del hormigón.

Se puede utilizar como consolidante y fijador de estratos pictóricos, como adhesivo y como aglutinante para velados y pigmentos.

En general se utiliza en todos los sectores de la restauración.

VENTAJAS

- Mejora la adherencia y la impermeabilidad de las argamajas.
- Mejora la resistencia mecánica y a la abrasión.
- Reduce la posibilidad de agrietamientos.
- Máxima compatibilidad con todos los aglutinantes.
- Óptima resistencia a las sales.
- Óptima resistencia a los álcali.

MODALIDADES DE USO

• PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Eliminar del soporte cualquier suciedad, polvo, eflorescencias, aceites y grasas.

• PREPARACIÓN DE LA PASTA

LATICRYL suele diluirse con agua, según el empleo, antes de amasarlo con mezclas secas de aglutinante e inertes. La relación LATICRYL/agua más común en la preparación de argamajas es 1:2, pero en algunos casos se puede utilizar puro (sin dilución con agua) para obtener un producto con la máxima adherencia e impermeabilidad.

Se recomienda realizar pruebas preliminares sobre los soportes para comprobar el consumo y la eficacia.

• ADVERTENCIAS

- Utilizar el producto a una temperatura de +5°C a +40°C.
- Proteger el producto de las heladas.

- Lavar los equipos con agua.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Estándar	LATICRYL
Aspecto		Líquido lechoso
Color		Blanco
Masa volumétrica	EN 2811-1	1.04 kg/L
Residuo sólido	DIN 53189	30%
Viscosidad		0.1 Pas
pH		9,5-10
Conservación en el envase original en lugar seco, protegido de las heladas		12 meses
Características de maleabilidad		
Dilución		se puede utilizar puro o diluido con agua máx. 1:2
Temperatura de aplicación		+5°C ÷ +40°C
Características prestacionales		
Prestación producto		
Resistencia al envejecimiento		óptima
Resistencia a la luz		óptima

Y la utilización del producto. Considerando las numerosas posibilidades de empleo y la posible interacción de elementos que no dependen de nosotros, no asumimos ninguna responsabilidad respecto de los resultados. El Comprador debe establecer bajo su propia responsabilidad la idoneidad del producto para el empleo previsto.

Los datos expuestos son datos medios indicativos y relativos a la producción actual. INDEX S.p.A. se reserva el derecho de modificarlos y/o actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso. Las sugerencias e informaciones técnicas suministradas representan nuestros mejores conocimientos respecto a las propiedades.

PRESENTACIÓN

Bidón de 20 kg.
Bidón de 5 kg.

• PARA EL EMPLEO CORRECTO DE NUESTROS PRODUCTOS CONSULTE LOS PLIEGOS TÉCNICOS INDEX • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O PARA USOS ESPECIALES, DIRÍJASE A NUESTRA OFICINA TÉCNICA •

 Construction Systems and Products Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italy - C.P.67 Tel. (+39)045.8546201 - Fax (+39)045.518390	Internet: www.index-spa.com Informazioni Tecniche Commerciali tecom@indexspa.it Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it Index Export Dept. index.export@indexspa.it		 UNI EN ISO 9001	 UNI EN ISO 14001	 socio del GBC Italia	
	© INDEX					