



COVERBAND

NASTRO GOMMATO COPRIGIUNTO CON RETE ALCALI-RESISTENTE PER SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI E POLIMERICI

PROBLEMA

Impermeabilizzazioni di giunti di dilatazione perimetrali e di frazionamento

SOLUZIONE

COVERBAND è un nastro gommato elastico e impermeabile con una rete alcali-resistente che permette un facile posizionamento e fissaggio. COVERBAND resiste agli acidi e alle basi e rimane elastico anche a basse temperature.

CAMPI D'IMPIEGO

COVERBAND viene utilizzato per impermeabilizzare angoli a parete-pavimento di giunti perimetrali, giunti di frazionamento e dilatazione in generale. Gli angoli interni ed esterni agevolano le operazioni di posa.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Per il fissaggio del nastro coprigiunto si stende uno strato del prodotto impermeabilizzante in uso ai lati dello stesso, in modo da affogare la rete. Utilizzare poi ancora un pò di prodotto per coprire correttamente la rete. I pezzi tagliati vanno sormontati di ca 10 cm. Coverband può essere utilizzato con OSMOFLEX AB, OSMOLASTIC AB, COVERCOL AB RAPID, UNOLASTIC.

PACKAGING

Nastro in rotoli da 50 m

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	COVERBAND
Carico di rottura longitudinale	DIN 527-3	67 N/15 mm
Carico di rottura laterale	DIN 527-3	40 N/15 mm
Allungamento a rottura longitudinale	DIN 527-3	29%
Allungamento a rottura laterale	DIN 527-3	125%
Resistenza alla pressione d'acqua	DIN EN 1928	>1,5 bar (max 3 bar)
Resistenza agli UV	DIN EN 4892-2	500 h
Resistenza a acidi, alcali e sali		resistente
Temperatura di esercizio		-30°C ÷ +90°C

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

Internet: www.indexspa.it
 e-mail Inform. Tecniche Commerciali: tecom@indexspa.it
 e-mail Amministrazione e Segreteria: index@indexspa.it
 e-mail Index Export Dept.: index.export@indexspa.it

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italy - C.P.67 - Tel. (+39)045.8546201 - Fax (+39)045.518390

