



BASEFIX

FONDO ACRILICO FISSATIVO COPRENTE TRASPIRANTE E PIGMENTABILE

ALL'ACQUA, PER INTONACI, PREMISCELATI, CALCESTRUZZO
E CARTONGESSO INTERNI ED ESTERNI

CONFERISCE CREDITI **LEED**

CARATTERISTICHE		IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO			AVVERTENZE
 TRASPIRANTE	 BASE ACQUA	 ECO GREEN	 APPLICAZIONE A SPRUZZO	 APPLICAZIONE A PENNELLO	 APPLICAZIONE A RULLO	 STOCCAGGIO: TEME IL GELO

CONSOLIDARE E REGOLARIZZARE L'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO. MIGLIORARE LA COPRENZA DELLA TINTA SUCCESSIVA



Le superfici calcestruzzo, in muratura e cartongesso, prima di essere verniciate, spesso necessitano di un fondo:

- fissativo, per evitare affioramenti ed eliminare la polverosità;
- colorato, per aumentare la coprenza del rivestimento o della pittura successiva senza alterare la traspirabilità della superficie.

Descrizione

BASEFIX è un fondo pigmentato acrilico all'acqua. Grazie alla sua formulazione garantisce ottima penetrazione ed aggrappo al supporto mantenendo un'ottima traspirabilità ed è colorabile con tintometro.

Campi d'impiego

BASEFIX è indicato per intonaci, premiscelati, calcestruzzo e cartongesso in interni ed esterni.

Vantaggi

- A base acqua.
- Unico prodotto con 3 funzioni: consolidare, regolarizzare, migliorare la coprenza.
- Colorabile a tintometro.

Modalità d'impiego

• PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito ed asciutto e privo di parti incoerenti o in fase di distacco. In caso di infestazione di muffe o alghe pretrattare con SANICLEAN e successivamente con SANIPROTECT. Nel caso di superfici con vecchie pitture verificare sempre l'adesione.

• APPLICAZIONE

BASEFIX è pronto all'uso e va quindi solo rimescolato per dare omogeneità. Il prodotto residuo non utilizzato si conserva per molti mesi a seconda delle condizioni climatiche, nelle confezioni ben richiuse. È diluibile con acqua per un massimo del 20%.

BASEFIX può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo in unica mano.

• CONSUMO

Per fondi molto assorbenti: 150 g/m².
Per fondi poco assorbenti: 100 g/m².

• AVVERTENZE

- Temperatura d'applicazione da +5°C a +35°C.
- Non aggiungere altri materiali come cementi, inerti, additivi, ecc.
- Nei periodi caldi, evitare una rapida essiccazione del prodotto per almeno 24 ore.
- Non applicare su superfici sporche o polverose.
- Pulire gli attrezzi con acqua e le superfici rivestite con uno straccio umido subito dopo la posa.
- Stoccare in luogo asciutto nelle confezioni originali chiuse.

index

A SIKA COMPANY



4^a DIVISIONE
1^a LINEA

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	BASEFIX
Aspetto		Liquido
Colore		Bianco vedi mazzetta colori "LONG LIFE COLOURS" - INDEX
Massa volumica	EN 2811-1	1.20 ± 0.10 kg/L
pH		7-8
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto al riparo dal gelo		12 mesi
Caratteristiche di lavorabilità		
Diluizione		utilizzo tal quale, fino a una diluizione con acqua max 20%
Tempo di attesa - per l'essiccazione fuori tatto (*)		ca. 6 ÷ 8 ore
Tempo di attesa - per l'essiccazione in profondità (*)		ca. 24 ore
Temperatura di applicazione		+3°C ÷ +35°C
Applicazione		manuale o spruzzo
Caratteristiche prestazionali		
	Normativa	Prestazione prodotto
Permeabilità al vapore acqueo	EN 7783-2	Sd <0.14 m

(*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura.

Mazzetta colori LONG LIFE COLOURS



e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

Packaging

Secchiello da 5 litri

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

 A SIKA COMPANY INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390	www.indexspa.it Informazioni Tecniche Commerciali tecom@indexspa.it Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it Index Export Dept. index.export@indexspa.it		 UNI EN ISO 9001	 UNI EN ISO 14001	 socio del GBC Italia	
	9/2020 ¹⁸ © INDEX		Agg2020020			